

Model: BFC6-7E B FC6-8E



» 产品特点

- 仪表操作界面简洁明了，方便操作；
- 显示屏为6位LCD显示，屏幕整体向前倾斜，方便操作人员读取数值；
- 仪表最大误差值为0.1%，且称量精度为0.5kg；
- 五个功能按键，操作方便、简单；
- 可一键进行称重单位（KG/LB）的转换，便于不同场合的使用；
- 仪表电源采用4.8V4Ah锂电池，可连续使用60小时以上，待机可达300小时，充电仅需5小时；
- 仪表屏幕设有背光，重量变化时会自动亮起，方便操作人员查看；重量稳定后，背光会自动熄灭，节能降耗；
- 仪表背部采用全封闭式设计，线束连接采用航空接头/RS232接头，整体提高了仪表的防护性能；
- 仪表整体由铁板包护，防止了仪表在操作过程中磕碰损坏；
- 可选配打印机，打印机为热敏打印机，无需更换色带。

» 技术参数

型号	1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM	
	BFC6-7E/BFC6-8E	
额定负载	kg	2000
货叉最低高度	mm	76/85
货叉最高高度	mm	165/175
货叉长度	mm	1150
最大宽度	mm	540/570/705
大轮直径	mm	Φ160
叉轮直径	mm	Φ70
电源	4.8V/4Ah锂电池	
最小分度值		0.5
称重精度	kg	0.1%
转变半径	mm	1368
自重	kg	115-130

